



## Olej pro pístové kompresory

- originální olej pro pístové kompresory BLACK WIND
- minerální struktura s aditivy pro rezistenci vůči oxidaci, korozi a opotřebení při tlakové zátěži
- doporučené intervaly výměny 1x ročně nebo 100 MH
- u nových kompresorů se doporučuje výměna v záběhu po 1 měsíci provozu nebo 20 MH



Obj. č.	Struktura oleje	Viskozitní třída	Oblast použití	Balení	Cena bez DPH
BWL-1	minerální	100	pístové kompresory	1	<b>231,02 Kč</b>

## Sací filtry

- určené pro pravidelnou výměnu v intervalech 1x ročně nebo každých 100 MH
- originální sací filtry pro kompresory BLACK WIND
- v prašném prostředí vyměňujte sací filtry častěji



Obj. č.	Model kompresoru (počet)	Cena bez DPH
BW-0010	BO-0,75-6PM (2 ks)	<b>45,00 Kč</b>
BW-0011	BL-1,5-24CM (1 ks), BL-1,8-50CM (1 ks), BV-2,2-50CM (2 ks)	<b>22,50 Kč</b>
BW-0012	BB-2,2-50CM (1 ks)	<b>45,00 Kč</b>

## Tlakový spínač

- určený pro ovládání chodu pístových kompresorů
- možnost nastavení hranice zapínacího a vypínacího tlaku
- vybavený tlačítkem pro startování stroje



Obj. č.	Napětí V/f/Hz	Připojení	Zapínací tlak bar	Vypínací tlak bar	Cena bez DPH
BW-0002	230/1/50	1/4"	6	8	<b>248,99 Kč</b>

## Pojistné ventily

- ochranný prvek pro nouzové vypouštění vzduchu při selhání tlakového spínače
  - vyhovuje směrnici 2014/68ES (PED)
  - provedení pro stlačený vzduch dle normy EN ISO 4126-1
- Upozornění:** protokol o nastavení není součástí dodávky



Obj. č.	Připojovací závit	Nastavený tlak bar	Průtočný průřez mm <sup>2</sup>	Průtok při nastaveném tlaku l/min	Cena bez DPH
BW-0008	R 1/4"	8,8	28	76	<b>108,02 Kč</b>
BW-0009	R 1/4"	11,0	28	120	<b>108,02 Kč</b>

## Odpouštěcí ventilek

- ventilek pro ruční vypouštění kondenzátu z tlakové nádoby
- provedení s křídlovou maticí



Obj. č.	Připojovací závit	Materiál	Cena bez DPH
BW-0014	R 1/4"	mosaz	<b>27,00 Kč</b>