



## Stříkáč pístele

### SGH827



- nízkotlaká stříkáč pístele se systémem HVLP pro vysokou efektivitu přenosu nátěrové hmoty
- provedení s horní nádobkou z nylonu o objemu 600 ml
- regulace přívodu barvy, vzduchu a tvaru paprsku
- šířka nátěru 190 mm
- připojení přes rychlospojku DN 7,2
- oko pro zavěšení na balancér
- určené pro profesionální nástřiky v lakýrnictví a řemeslnictví



Tři možnosti regulace - ovládání přívodu barvy, množství vzduchu a tvaru paprsku



Systém HVLP zajišťuje lepší atomizaci barvy použitím většího objemu vzduchu při nízkém tlaku, zvyšuje výrazným způsobem přenosovou schopnost a šetří množství spotřebované barvy.

### SGH827

HLVP, nádobka 600 ml

| Obj.č.     | Nádobka | Tryska (mm) | Pracovní tlak (bar) | Spotřeba (l/min) | Objem nádobky (ml) | Hmotnost (g) | Balení                  | Cena bez DPH     |
|------------|---------|-------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| SGH827-14  | horní   | 1,4         | 2,0 - 3,5           | 250              | 600                | 540          | krabice                 | <b>813,63 Kč</b> |
| SGH827-17  | horní   | 1,7         | 2,0 - 3,5           | 250              | 600                | 540          | krabice                 | <b>813,63 Kč</b> |
| SGH827-T14 |         |             |                     |                  |                    |              | tryskový komplet 1,4 mm | <b>364,61 Kč</b> |
| SGH827-T17 |         |             |                     |                  |                    |              | tryskový komplet 1,7 mm | <b>364,61 Kč</b> |
| SGH827-T20 |         |             |                     |                  |                    |              | tryskový komplet 2,0 mm | <b>364,61 Kč</b> |
| SGH827-N   |         |             |                     |                  |                    |              | horní nádobka 600 ml    | <b>130,16 Kč</b> |

## Regulátor tlaku

### SG-PR

- malý regulátor pro montáž na přívod stříkáč pístele
- umožňuje přesné nastavení tlaku pro kvalitní stříkání
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"
- dodávka včetně manometru se stupnicí v kg/cm<sup>2</sup> a psi

**NOVINKA**



| Obj.č. | Max. tlak (bar) | Připojení  | Průměr manometru | Hmotnost (g) | Balení | Cena bez DPH     |
|--------|-----------------|------------|------------------|--------------|--------|------------------|
| SG-PR  | 11              | závit 1/4" | 40 mm            | 150          | blistr | <b>335,08 Kč</b> |

## Filtr

### SG-F

- filtr určený pro montáž na přívod stříkáč pístele
- vložka ze sintrovaného bronzu s filtrační schopností 20 µm
- zamezuje vniknutí pevných nečistot, vody a oleje do pístele
- závitové připojení s vnitřním a vnějším závitem 1/4"

**NOVINKA**



| Obj.č. | Max. tlak (bar) | Připojení  | Filtrační schopnost | Hmotnost (g) | Balení | Cena bez DPH     |
|--------|-----------------|------------|---------------------|--------------|--------|------------------|
| SG-F   | 16              | závit 1/4" | 20 µm               | 100          | blistr | <b>133,85 Kč</b> |