



Utahovák 1/2"

IW-12340



- základní utahovák pro občasné používání
- tělo z hliníkového odlitku s pryžovou rukojetí proti vibracím a chladu při práci s nářadím
- přiklepový mechanismus „rocking dog“
- regulátor vzduchu pro změnu rychlosti a momentu a přepínač směru otáčení
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu 1/4"
- k dispozici pro objednání rovněž základní příslušenství



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
sada 7 ks hlavic



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje změnu rychlosti a momentu.



Pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí, chladu a zlepšuje komfort při práci

IW-12340
příklepový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Šrouby	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwa 1m dB(A)	Cena bez DPH
IW-12340	1/2"	M16	340	360	213	6,3	205	2,18	104	689,22 Kč
ML-14										124,91 Kč
SK-12007										299,73 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 1/2"

IR-1269



- základní ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" pro nenáročné občasné používání
- ocelová hlava ráčny a tělo z lehké hliníkové slitiny
- boční odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
sada 7 ks hlavic

Tělo z hliníkové slitiny snižuje výrazně hmotnost nářadí



IR-1269
ráčnový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Povolovací moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
IR-1269	1/2"	69	160	114	6,3	263	1,18	675,14 Kč
ML-14								124,91 Kč
SK-12007								299,73 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu