



## Přímočará pila

AS-1610



- vzduchová pila pro nenáročné občasné používání nalezne využití zejména v oblasti karosářských prací
- určena především pro řezání ocelových (<1,6 mm) a hliníkových (<2,0 mm) plechů
- rychloupínací systém pro rychlou výměnu pilových plátků
- spoušť s bezpečnostním mechanismem
- čelní nástavec pro nastavení požadované hloubky řezu
- výstup vyfukovaného vzduchu z přední strany nářadí
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



AS-K18 / AS-K24

sada 2 ks pilových plátků

Čelní nástavec s možností nastavení požadované hloubky řezu



Spoušť s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému spuštění nářadí

AS-1610

přímočará pila

Obj. č.	Počet kmitů (spm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AS-1610	10000	143	6,3	235	0,94	<b>829,86 Kč</b>
AS-K18		sada 2 ks pilových plátků, 18 zubů/palec; balení v blistru				<b>72,87 Kč</b>
AS-K24		sada 2 ks pilových plátků, 24 zubů/palec; balení v blistru				<b>77,31 Kč</b>

## Vrtačka

AD-3818S



- základní pistolová vrtačka s 3/8" (10mm) sklíčidlem určená pro občasné nenáročné používání v kutilství a řemeslnictví
- obousměrný chod s ovládáním jedním prstem
- regulovaná rychlost vrtání
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- provedení s rychloupínacím sklíčidlem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Pohodlné přepínání směru chodu jedním prstem pomocí přepínače u spoušti.

Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadnou a rychlou výměnu vrtáků



Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dobrý úchop nářadí

AD-3818S

vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem 10mm

Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
AD-3818S	10	1800	143	6,3	193	1,13	<b>689,22 Kč</b>

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu