



Šroubovák

IS-680



- základní příklepový šroubovák pro nenáročné občasné používání
- využití pro vruty do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M3
- přepínač pro pravý/levý chod
- boční výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Rozměr sklíčidla 6,3mm (1/4")
pro běžné šroubovací nástavce



IS-680
přímý šroubovák, max. 6,7 Nm

Příklepový typ
dvojitý kladívkový příklep

Obj. č.	Šestihran (mm)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH
IS-680	6,35	6,7	8000	143	6,3	178	0,69	675,14 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sekací kladivo

AH-9150K



- sekací kladivo pro nenáročné občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- dodávané v praktickém kufříku s příslušenstvím
- válec a píst z tvrzené oceli pro snížení opotřebení
- tělo z hliníkového odlitku s nízkou hmotností
- určené pro sekáče s připojovacím šestihranem 10 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ sekací kladivo
- ✓ 4 ks sekáčů s různými tvary
- ✓ 1 ks upínací pružina
- ✓ 1 ks nádobka na olej
- ✓ 1 ks připojovací vsuvka



10 mm

AH-9150K
sekací kladivo v kufříku



AH-CK5
5 ks sekáčů s šestihranem 10 mm



AH-SR
upínací pružina



AH-QH
rychloupínací hlavice

Obj. č.	Šestihran (mm)	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (bpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1 m dB(A)	Vibrace (m/s ²)	Cena bez DPH
AH-9150K	10	67	3200	113	6,3	175	1,7	98,0	12,3	429,00 Kč
AH-CK5	sada 5 ks sekáčů se šestihranem 10 mm; balení v blistru									230,46 Kč
AH-SR	upínací pružina (sada 2 ks v blistru)									29,75 Kč
AH-QH	rychloupínací hlavice									446,05 Kč

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu