



## Striekacie pištole

### SGH827



- nízkotlaková striekacia pištoľ so systémom HVLV pre vysokú účinnosť prenosu náterovej hmoty
- verzia so 600ml nylonovou vrchnou nádobkou
- regulácia prívodu farby, vzduchu a tvaru lúča
- šírka náteru 190 mm
- pripojenie cez rýchlospojku DN 7,2
- oko na zavesenie na vyvažovač
- určené pre profesionálne nástreky v lakovníctve a remeselníctve



Systém HVLV zabezpečuje lepšiu atomizáciu farby použitím väčšieho objemu vzduchu pri nízkom tlaku, čím sa výrazne zvyšuje schopnosť prenosu a šetrí sa množstvo spotrebovanej farby.

Tri možnosti regulácie – regulácia prívodu farby, množstva vzduchu a tvaru lúča



**SGH827**  
HLVP, 600 ml nádobka

Obj. č.	Nádobka	Dýza (mm)	Pracovný tlak (bar)	Spotreba (l/min)	Objem nádobky (ml)	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SGH827-14	horná	1,4	2,0 – 3,5	250	600	540	krabica	<b>31,78 €</b>
SGH827-17	horná	1,7	2,0 – 3,5	250	600	540	krabica	<b>31,78 €</b>
SGH827-T14				dýzová súprava 1,4 mm				<b>14,24 €</b>
SGH827-T17				dýzová súprava 1,7 mm				<b>14,24 €</b>
SGH827-T20				dýzová súprava 2,0 mm				<b>14,24 €</b>
SGH827-N				horná nádobka 600 ml				<b>5,08 €</b>

## Regulátor tlaku

### SG-PR

- malý regulátor na montáž na vstup striekacej pištole
- umožňuje presné nastavenie tlaku na kvalitné striekanie
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom
- dodávka vrátane manometra so stupnicou v kg/cm<sup>2</sup> a psi

**NOVINKA**

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Priemer manometra	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SG-PR	11	závit 1/4"	40 mm	150	blister	<b>13,09 €</b>



## Filter

### SG-F

- filter určený na montáž na vstup striekacích pištoľí
- sintrovaná bronzová vložka s filtračnou kapacitou 20 µm
- zabraňuje prenikaniu pevných nečistôt, vody a oleja do pištole
- závitové pripojenie s 1/4" vnútorným a vonkajším závitom

**NOVINKA**

Obj. č.	Max. tlak (bar)	Pripojenie	Filtračná schopnosť	Hmotnosť (g)	Balenie	Cena bez DPH
SG-F	16	závit 1/4"	20 µm	100	blister	<b>5,23 €</b>

