



Uťahovák 1/2"

IW-12340



- základný uťahovák na príležitostné použitie
- telo z hliníkového odliatku s gumovou rukoväťou proti vibráciám a chladu pri práci s náradím
- nárazový mechanizmus typu „rocking dog“
- regulátor vzduchu na zmenu otáčok a momentu a prepínač smeru otáčania
- predný výstup vyfukovaného vzduchu
- pripojenie vzduchu 1/4"
- základné príslušenstvo je tiež k dispozícii na objednanie



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
súprava 7 ks hlavíc



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje zmeny otáčok a momentu.



Pogumovaná rukoväť bráni pošmyknutiu, chladu a zvyšuje pohodlie pri práci

IW-12340
príklepový uťahovák 1/2"

Obj. č.	Upínanie	Skrutky	Uťahovací moment (Nm)	Povoľovací moment (Nm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť Lwa 1m dB(A)	Cena bez DPH
IW-12340	1/2"	M16	340	360	213	6,3	205	2,18	104	26,92 €
ML-14			mini-olejovač 1/4"							4,88 €
SK-12007			súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19							11,71 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave

Račňový uťahovák 1/2"

IR-1269



- základný račňový uťahovák s 1/2" upínaním štvorhranom na príležitostné nenáročné použitie
- oceľová hlava račne a telo z ľahkej hliníkovej zliatiny
- bočné odpúšťanie vzduchu
- pripojenie vzduchu cez 1/4" závit



ML-14
mini-olejovač 1/4"



SK-12007
súprava 7 ks hlavíc

Telo z hliníkovej zliatiny výrazne znižuje hmotnosť náradia



IR-1269
račňový uťahovák 1/2"

Obj. č.	Upínanie	Povoľovací moment (Nm)	Volnobežné otáčky (ot/min)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena bez DPH	
IR-1269	1/2"	69	160	114	6,3	263	1,18	26,37 €	
ML-14			mini-olejovač 1/4"						4,88 €
SK-12007			súprava 7 tvrdených nástrčných hlavíc s rozmermi 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19						11,71 €

* spotreba vzduchu je uvedená ako priemerná hodnota pri práci s náradím pri tlaku 6,3 barov a meria sa v stlačenom stave